



ماسح ضوئي محمول


المزايا

- مسح ضوئي سريع
- كشف دقيق
- متوافق مع أنظمة متعددة
- يدعم الرموز الشريطية 1D و 2D
- كشف استثنائي للرموز
- مقاوم للاهتزاز والصدمات
- التنبيه بالاهتزاز
- وضع الاهتزاز للتنبيه
- إضاءة مزدوجة

ماسح ضوئي سريع ودقيق لإدارة نقاط الدفع المزدحمة بكفاءة.

يتم توصيله
وتشغيله مباشرة 

مقاوم
للسقوط 

الدفع عبر
الهاتف المحمول 

المزايا  مسح
الباركود

المواصفات الفنية

<p>نظام التعرف على الرموز</p> <p>رمز 1D: Code128, UCC EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 5 of 2, ITF-6, Industrial 25, Matrix 2 of 5, ITF-4 Standard, Codabar, Code39, 25 Plessey, MSI-Plessey, 11 Code, 93 Code RSS-Limited, RSS-Expand, 14-RSS</p> <p>رمز 2D: PDF417, رمز الاستجابة السريعة, Data Matrix</p>	<p>زاوية مجال الرؤية</p> <p>أفقية 45 درجة عمودية 34 درجة</p> <p>المنافذ</p> <p>منفذ USB واحد من النوع A</p>	<p>الإضاءة</p> <p>مصباح LED أبيض</p> <p>حساسية الباركود</p> <p>ماثل 50 درجة / مدوار 360 درجة / منحني 50± درجة</p>	<p>نظام التشغيل OS</p> <p>Windows/iOS Android/Linux</p> <p>عمق قراءة الميدان</p> <p>باركود EAN13 (13 مليون) 55 مم-200 مم رمز الاستجابة السريعة (15 مليون) 35 مم-190 مم</p>
<p>البيئة</p> <p>درجة حرارة التشغيل: -10 إلى 50 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -40 إلى 70 درجة مئوية درجة مئوية الرطوبة النسبية: 5% إلى 95% (بدون تكثيف) الحماية الكهروستاتيكية: ±8 كيلو فولت (تفريغ مباشر) ±15 كيلو فولت (تفريغ هوائي) ارتفاع السقوط: 1.2 متر</p>	<p>دقة القراءة</p> <p>ما يعادل أو أكثر من 3 ملايين</p> <p>طرق التتبع</p> <p>جرس تنبيه، وضع الاهتزاز، ضوء ليد</p>	<p>الحجم</p> <p>160 مم*95 مم*71 مم</p> <p>أبعاد البكسل</p> <p>480*640</p>	<p>التركيز</p> <p>ضوء ليد أحمر 625 نانومتر</p> <p>رمز التباين</p> <p>ما يعادل أو أكثر من 30%</p>
		<p>شاحن الجهاز</p> <p>جهد التشغيل: 5 فولت تيار مستمر ±5% تيار التشغيل: أقل من 500 مللي أمبير</p>	<p>مستشعر الصور</p> <p>CMOS</p>