

نفس السعة في مساحة أقل 

المزايا

- تصميم أنيق
- جهد كهربائي عالي
- متين لاستعمال طويل الأمد
- مزايا أمنية فريدة
- آلية تحمل صناعية لتحمل الاستخدام القوي والسلس
- فتح الدرج بضغط إصبع
- صندوق لتخزين الكابلات أعلى الدرج
- مشابك معدنية مصنوعة من الفولاذ المقوى ومغطاة بفرامل متينة لتقليل الضوضاء
- مناسب لماكينات تسجيل المدفوعات النقدية ذات جهد إخراج 9 فولت/12 فولت/24 فولت



تصميم إغلاق ثلاثي الأوضاع



مزايا للتذكير بالأمان قابلة للتخصيص



واجهات مفتوحة المصدر



أكثر من مليون معاملة



يتحمل حتى 10 كجم



المزايا

المواصفات الفنية

درج النقود
من البلاستيك والمعدن



الخانات
أربع خانات للنقود الورقية وثلاث خانات للنقود المعدنية



تحمل معدني
يتحمل حتى 10 كجم



الكابل
RJ12، RJ45 0.8 متر



الغلق
غلق ثلاثي الأوضاع
(إلكتروني، يدوي وغلق تام)



مشبك النقود
من البلاستيك والمعدن



صندوق تخزين الكابلات
صندوق خلفي مزود بغلاف



جهد آلية الفتح والغلق
9 إلى 24 فولت تيار مستمر، 1 أمبير



عرض نبضة آلية الفتح والغلق
100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية



حماية آلية الفتح والغلق
حماية من التيار الزائد عن 3 أمبير الناتج عن ماس كهربائي للصفائح الكهرومغناطيسي



العمر الافتراضي
ما يعادل أو أكثر من مليون عملية



الضوضاء
أقل من 50 ديسيبل



حماية من الجهد الزائد لنبض جهد الإدخال

حماية من انتهاء مهلة نبض جهد الإدخال

تكيف ذاتي لجهد الإدخال في نطاق من 9 إلى 28 فولت

حماية من التفريغ الكهروستاتيكي عند التلامس 8 كيلو فولت/في الهواء 15 كيلو فولت إيقاف التشغيل تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة



عرض الحالة
مستشعر كشف الحالة



الوزن
2.3 كجم



البيئة
درجة حرارة ورطوبة التشغيل: 0 إلى 45 درجة مئوية، 30% إلى 85% درجة حرارة ورطوبة التخزين: -20 إلى 60 درجة مئوية، 10% إلى 90%



الحجم
عرض 317 مم × طول 332 مم × ارتفاع 72 مم

