



Pro Cash Drawer

نفس السعة و مساحة أقل.



المزايا:

- تصميم أنيق
- يغطي نطاقًا جغرافيًا كبيرًا
- المتانة وفترة الخدمة الطويلة
- ميزات أمان فريدة
- آلية متطورة للثبات والسلاسة عند الاستخدام
- فتح الدرج بضغطة إصبع
- مقصورة لتخزين الكابلات في الأعلى
- مشابك معدنية مصنوعة من الفولاذ المقوى مع غطاء ABS متين لتقليل الضوضاء
- مناسب لماكينات النقدية ذات خرج 9 فولت/12 فولت/24 فولت

ثلاثة أوضاع
تأمين للقفل



إمكانية ضبط
رسائل تذكير الأمان



واجهات
مفتوحة



1,000,000+
عمليات



10 كجم
قوة التحمل



المزايا:



المواصفات الفنية

كابيل RJ12, 6P4C, بطول 0.8 متر



محمل معدني يتحمل حتى 10 كجم



خانات حفظ النقود خانات متعددة للأوراق النقدية لأوراق النقد الكبيرة ثلاثة خانات للعملات المعدنية



صندوق أمان من البلاستيك والمعدن



جهد آلية الفتح والإغلاق التيار المستمر 9 فولت إلى 24 فولت، 11 أمبير



مقصورة لتخزين الكابلات مقصورة خلفية مزودة بغطاء



مشبك النقود من البلاستيك والمعدن



القفل ثلاث طرق القفل والحماية (إلكترونيًا، وبيدويًا، وأيقاف تام)



الضوضاء أقل من 50 ديسيبل



فترة الخدمة لا تقل عن مليون عملية



حماية آلية الفتح والإغلاق آلية حماية 3A من التيار الزائد تعمل عند حدوث دائرة قصر كهربائي في الصمام الكهرومغناطيسي حماية من الجهد الزائد لنبضة الإدخال الحماية من انتهاء مهلة نبضة الإدخال تكيف ذاتي مع جهد الدخل في نطاق 9-28 فولت الحماية من الكهرباء الاستاتيكية عند التلامس 8 كيلو فولت/من خلال الهواء 15 كيلو فولت إيقاف التشغيل تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة



عرض نبضة آلية الفتح والإغلاق 100 مللي ثانية - 300 مللي ثانية



الوزن 2.3 كجم



بيئة العمل درجة حرارة ورطوبة العمل: 0 إلى 45 درجة مئوية، 30% إلى 85% درجة حرارة و رطوبة التخزين: -20 إلى 60 درجة مئوية، 10% إلى 90%



عرض الحالة مفتاح لاكتشاف الحالة



الأبعاد عرض 317 مم x طول 332 مم x ارتفاع 72 مم

